

FICHA TÉCNICA DE CLAVO FULMINANTE MK27

EMPRESA COMERCIALIZADORA: GRUPO MEGALUZ E.I.R.L.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Clavo Fulminante MK27 es un elemento de fijación de alta resistencia fabricado en acero endurecido con recubrimiento anticorrosivo. Está diseñado para aplicaciones de fijación rápida sobre superficies de concreto, ladrillo, estructuras metálicas y madera mediante herramientas de impacto mecánico compatibles.

Su diseño garantiza una excelente capacidad de penetración, resistencia mecánica y seguridad durante la instalación, permitiendo trabajos eficientes en proyectos de construcción, instalaciones eléctricas, estructuras metálicas y montaje industrial.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Especificación
<i>Producto</i>	Clavo Fulminante MK27
<i>Presentación</i>	Pack de 100 unidades de clavos de fijación
<i>Material</i>	Acero endurecido de alta resistencia
<i>Acabado</i>	Recubrimiento anticorrosivo
<i>Tipo de fijación</i>	Mecánica por impacto
<i>Compatibilidad</i>	Pistolas T9800 y similares
<i>Longitud total</i>	41 mm (4.1 cm)
<i>Diámetro del cuerpo</i>	3 mm
<i>Diámetro de la base</i>	16 mm (1.6 cm)
<i>Diámetro del cabezal plástico</i>	7.3 mm
<i>Color del cabezal</i>	Según lote de fabricación
<i>Uso</i>	Interior y exterior



3. APLICACIONES

- Instalación de canaletas eléctricas.
- Fijación de tuberías EMT y accesorios.
- Montaje de rieles y perfiles metálicos.
- Instalación de soportes para techos.
- Fijación de cajas eléctricas.
- Trabajos de construcción civil.
- Instalaciones industriales.
- Estructuras metálicas livianas.

4. SUPERFICIES RECOMENDADAS

- Concreto.
- Hormigón armado.
- Ladrillo rojo.
- Mampostería.
- Madera de alta densidad.
- Conductos y perfiles de aluminio.

5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Alta resistencia mecánica.
- Excelente capacidad de penetración.
- Acero tratado térmicamente.
- Protección contra la corrosión.
- Fácil instalación.
- Bajo mantenimiento.
- Larga vida útil.
- Excelente estabilidad dimensional.

6. VENTAJAS DESTACADAS

- Fabricado con acero endurecido de alta calidad.
- Excelente resistencia al impacto y deformación.
- Compatible con herramientas de fijación mecánica tipo T9800.
- Instalación rápida y segura.
- Reduce tiempos de trabajo y costos operativos.
- Genera mínima cantidad de polvo durante la instalación.
- Bajo consumo energético en aplicaciones de fijación.
- Diseño compacto para manipulación cómoda.
- Alta durabilidad incluso en condiciones exigentes.

7. ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar seco y ventilado.
- Evitar exposición directa a humedad.
- Mantener en su empaque original.
- Temperatura recomendada: entre 5°C y 40°C.

8. VIDA ÚTIL

Bajo condiciones adecuadas de almacenamiento, el producto mantiene sus propiedades físicas y mecánicas durante períodos prolongados.

GRUPO MEGALUZ E.I.R.L. garantiza productos de alta calidad, cumpliendo normas internacionales para brindar seguridad, resistencia y confiabilidad en cada instalación eléctrica.

GRUPO MEGALUZ E.I.R.L.



GRUPO MEGALUZ E.I.R.L.
DANIEL PINO LAVADO
GERENTE